



Numero articolo: 10HD7

Monitor 10 pollici

Questo monitor Full HD da 10 pollici offre la migliore qualità d'immagine con eccellenti angoli di visione di 178°. Il monitor da 10 pollici ha una struttura leggera ed è ideale per il montaggio su scrivania o a parete. Il 10HD7 può essere collegato tramite connessioni HDMI, VGA, BNC o RCA.

- ✓ Eccellente qualità dell'immagine (fino a Full HD)
- ✓ Connessioni: HDMI, VGA, BNC, RCA
- ✓ Montaggio: scrivania, parete
- ✓ Dimensioni esterne: 242 x 169 x 32 mm



Prodotto

Fabbricante	Beetronics
Numero articolo	10HD7
Modello precedente	10HD6
Nome del prodotto	Monitor 10 pollici
Garanzia	2 anni
Manuale d'uso	Scaricare PDF
Quickstart	Scaricare PDF

Schermo

Diagonale	10.0 pollici (254 mm)
Tipo di pannello	IPS-LCD
Rapporto d'aspetto	16:10 (16:9 e 4:3 regolabile)
Tempo di risposta	10 ms
MTBF	50K
Risoluzione del display	1920 x 1200
Risoluzioni supportate	1920 x 1200 (max), 640 x 480 (min)
Pixel per pollice	224 PPI
Retroilluminazione	LED
Luminosità	300 cd/m2
Rapporto di contrasto	1500:1
Angolo di visione	178° orizzontale, 178° verticale

Connettività

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA video	1x
Aux 3,5mm (ingresso)	1x
Aux 3,5mm (uscita)	1x
USB-A	1x lettore multimediale USB integrato

Dimensioni e peso

Colore	Nero
Peso	500 grammo (900 grammo con supporto)
Larghezza	242 mm
Altezza	169 mm
Profondità	32 mm
Dimensioni del display	216 x 135 mm

Caratteristiche e funzionamento

Audio	Altoparlante incorporato
Blocco a chiave	I pulsanti di controllo possono essere bloccati
Accensione automatica	Si accende automaticamente quando riceve segnale o alimentazione
Dimmerabile	Luminosità di retroilluminazione regolabile
Immagine Specchiata	L'immagine può essere specchiata, orizzontalmente e verticalmente
Orientamento	Orizzontale, verticale, rivolto verso l'alto
Lettore multimediale USB	Il monitor dispone di un lettore multimediale USB integrato.

Energia

Tensione d'ingresso	DC 9-33V
Consumi	5.5 Watt
Alimentazione	CC esterna (adattatore di alimentazione incluso)
Adattatore di alimentazione	Ingresso: AC100-240V, 50/60Hz, Uscita: 12V-2A
Connettore di uscita dell'adattatore di alimentazione	Spina cilindrica CC 2,1 mm x 5,5 mm

Ambientale

Massimo tempo di funzionamento non-stop	24 ore su 24, 7 giorni su 7
Temperatura operativa	da -20°C a +60°C
Temperatura d'immagazzinamento	da -20°C a +70°C
Umidità operativa	20% - 80% senza condensa

Montaggio

Parete	<input checked="" type="checkbox"/> VESA (75 mm)
Incasso	<input checked="" type="checkbox"/> Possibile, accessori non disponibili
Supporto	<input checked="" type="checkbox"/> Regolabile e staccabile

Certificazione e Standards

Certificazione	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, CCC
----------------	--

Contenuto dell'imballo

Contiene	Monitor, Supporto, Telecomando, Alimentatore di rete, Manuale d'istruzioni
----------	--

Accessori compatibili

Montaggio a rack	Compatibile con kit per montaggio su rack da 19 pollici (RMK2)
Montaggio a parete	Compatibile con supporto da parete piatto (VWB1)
Piede	VDK3 già incluso

