




Numero articolo: 9HD7M

## Monitor 9 pollici metallo

Questo monitor Full HD da 9 pollici offre la migliore qualità d'immagine con eccellenti angoli di visione di 178°. Il monitor da 9 pollici ha una solida struttura in metallo ed è perfetto per il montaggio su scrivania, a soffitto o a parete. 9HD7M può essere collegato tramite connessioni HDMI, VGA, BNC o RCA.

- ✓ Eccellente qualità dell'immagine (fino a Full HD)
- ✓ Connessioni: HDMI, VGA, BNC, RCA
- ✓ Montaggio: scrivania, parete, incasso
- ✓ Dimensioni esterne: 218 x 150 x 37 mm



## Prodotto

Fabbricante	Beetronics
Numero articolo	9HD7M
Modello precedente	9HDM
Nome del prodotto	Monitor 9 pollici metallo
Garanzia	2 anni
Manuale d'uso	<a href="#">Scaricare PDF</a>
Quickstart	<a href="#">Scaricare PDF</a>

## Schermo

Diagonale	9.0 pollici (228 mm)
Tipo di pannello	IPS-LCD
Rapporto d'aspetto	16:10 (16:9 e 4:3 regolabile)
Tempo di risposta	10 ms
MTBF	50K
Risoluzione del display	1920 x 1200
Risoluzioni supportate	1920 x 1200 (max), 640 x 480 (min)
Pixel per pollice	254 PPI
Retroilluminazione	LED
Luminosità	450 cd/m2
Rapporto di contrasto	900:1
Angolo di visione	178° orizzontale, 178° verticale

## Connettività

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA video	1x
Aux 3,5mm (ingresso)	1x
Aux 3,5mm (uscita)	1x
USB-A	1x lettore multimediale USB integrato

## Dimensioni e peso

Colore	Nero
Peso	900 grammo (1300 grammo con supporto)
Larghezza	218 mm
Profondità	37 mm
Dimensioni del display	192 x 120 mm

## Caratteristiche e funzionamento

Audio	Altoparlante incorporato
Blocco a chiave	I pulsanti di controllo possono essere bloccati
Accensione automatica	Si accende automaticamente quando riceve segnale o alimentazione
Dimmerabile	Luminosità di retroilluminazione regolabile
Immagine Specchiata	L'immagine può essere specchiata, orizzontalmente e verticalmente
Orientamento	Orizzontale, verticale, rivolto verso l'alto
Lettore multimediale USB	Il monitor dispone di un lettore multimediale USB integrato.

## Energia

Tensione d'ingresso	DC 9-33V
Consumi	Tipico 7.7 W (acceso), 0,4 W (standby)
Alimentazione	CC esterna (adattatore di alimentazione incluso)
Adattatore di alimentazione	Ingresso: AC100-240V, 50/60Hz, Uscita: 12V-2A
Connettore di uscita dell'adattatore di alimentazione	Spina cilindrica CC 2,1 mm x 5,5 mm

## Ambientale

Max. funzionamento non-stop	24 ore su 24, 7 giorni su 7
Temperatura operativa	da -20°C a +60°C
Temperatura d'immagazzinamento	da -20°C a +70°C
Umidità operativa	20% - 90% senza condensa

## Montaggio

Parete	 VESA (75 mm)
Incasso	 Due staffe per il montaggio incluso
Supporto	 Regolabile e staccabile

## Certificazione e Standards

Certificazione	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC
----------------	---

## Contenuto dell'imballo

Contiene	Monitor, Due staffe per il montaggio, Telecomando, Alimentatore, Manuale d'istruzioni, supporto
----------	---

## Accessori compatibili

Dimmer	Compatibile con dimmer esterno (DMK7/DMK8)
Montaggio a rack	Compatibile con kit per montaggio su rack da 19 pollici (RMK2)
Montaggio a parete	Compatibile con supporto da parete piatto (VWB1)
Piede	VDK3 già incluso



