



Numero articolo: 19VG7M


Monitor 19 Pollici Metallo (5:4)

Questo monitor da 19 pollici ha un pannello IPS opaco con rapporto d'aspetto 5:4. Il monitor offre un'immagine nitida di alta qualità con eccellenti angoli di visione di 178°. Il monitor da 19 pollici ha una solida struttura in metallo ed è perfetto per il montaggio su scrivania, a soffitto o a parete. Grazie alle numerose opzioni di montaggio, il monitor in metallo da 19 pollici può essere perfettamente integrato in qualsiasi applicazione.

- Formato 5:4
- Connessioni: HDMI, VGA, BNC, RCA
- Montaggio: scrivania, parete, incasso
- Oimensioni esterne: 410 x 334 x 40 mm











© 2025 Beetronics



1



Prodotto

| Fabbricante | Beetronics |
|-------------------|----------------------------------|
| Numero articolo | 19VG7M |
| Nome del prodotto | Monitor 19 Pollici Metallo (5:4) |
| Garanzia | 2 anni |
| Manuale d'uso | Scaricare PDF |
| Avvio rapido | Scaricare PDF |

Schermo

| Diagonale | 19.1 inch (486 mm) |
|-------------------------|------------------------------------|
| Tipo di pannello | IPS-LCD |
| Rapporto d'aspetto | 5:4 |
| Tempo di risposta | 10 ms |
| MTBF | 50K |
| Risoluzione del display | 1280 x 1024 |
| Risoluzioni supportate | 1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min) |
| Pixel per pollice | 86 PPI |
| Retroilluminazione | LED |
| Luminosità | 470 cd/m2 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Sistema | PAL/NTSC/SECAM |
| Angolo di visione | 178° orizzontale, 178° verticale |





Connettività

| HDMI | 1x |
|----------------------|---------------------------------------|
| VGA | 1x |
| BNC (CVBS) | 1x |
| RCA video | 1x |
| USB-A | 1x lettore multimediale USB integrato |
| Ingresso Aux (3,5mm) | 1x |
| Uscita Aux (3,5mm) | 1x |

Dimensioni e peso

| Colore | Nero |
|-----------------------------|--|
| Dimensioni (senza supporto) | 410 x 334 x 40 mm |
| Dimensione dell'immagine | 380 x 304 mm |
| Peso | 3500 grammo (4300 grammo con supporto) |
| Profondità | 41 mm |

Caratteristiche e funzionamento

| Audio | Altoparlante incorporato |
|--------------------------|---|
| Blocco a chiave | I pulsanti di controllo possono essere bloccati |
| Acensione automatica | Si accende automaticamente quando riceve segnale o alimentazione |
| Dimmerabile | Luminosità di retroilluminazione regolabile |
| Immagine Specchiata | L'immagine può essere specchiata, orizzontalmente e verticalmente |
| Orientamento | Orizzontale, verticale, rivolto verso l'alto |
| Lettore multimediale USB | Il monitor dispone di un lettore multimediale USB integrato. |







Energia

| Tensione d'ingresso | DC 9-36V |
|---|--|
| Consumi | 24 W (acceso), 0,4 W (standby) |
| Alimentazione | CC esterna (adattatore di alimentazione incluso) |
| Adattatore di alimentazione | Ingresso: AC100-240V, 50/60Hz, Uscita: 19V-1.5A |
| Connettore di uscita dell'adattatore di alimentazione | Spina cilindrica CC 2,1 mm x 5,5 mm |

Ambientale

| Max. funzionamento non-stop | 24 ore su 24, 7 giorni su 7 |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura operativa | da -20°C a +60°C |
| Temperatura d'immagazzinamento | da -20°C a +70°C |
| Umidità operativa | 10% - 90% senza condensa |

Montaggio

| Parete | |
|----------|---------------------------------------|
| Incasso | ⊗ Due staffe per il montaggio incluso |
| Supporto | |

Conformità

| Standard e certificazioni | CE, FCC, ROHS, REACH, WEEE, UKCA, e-Mark, SAE J1113, EN50155, EN45545-2, EN60601-1 (richiede PSU1-MED), EN60601-1-2 (richiede PSU1-MED), CCC, CAN ICES-003(A)/NMB-027(A) |
|---------------------------|--|
| | 003(A) |

Contenuto dell'imballo

| Contiene | Monitor, Due staffe per il montaggio, Telecomando, Alimentatore, Manuale d'istruzioni, supporto |
|----------|---|
| | |





Accessori compatibili

| Ricevitore di infrarossi | Compatibile con extender a infrarossi (IRC7) |
|--------------------------|--|
| Dimmer | Compatibile con dimmer esterno (DMK7/DMK8) |
| Montaggio a rack | Compatibile con kit per montaggio su rack da 19 pollici (RMK2) |
| Montaggio a parete | Compatibile con supporto da parete piatto (VWB1) |
| Piede | Compatibile con VDK7 supporto in metallo |





O beetronics

