Numero articolo: 8HD7M

Monitor 8 pollici metallo

Questo monitor da 8 pollici offre la migliore qualità d'immagine con eccellenti angoli di visione di 178°. Il monitor da 8 pollici ha una solida struttura in metallo ed è perfetto per il montaggio su scrivania, a soffitto o a parete. 8HD7M può essere collegato tramite connessioni HDMI, VGA, BNC o RCA.

- Eccellente qualità dell'immagine (fino a Full HD)
- Connessioni: HDMI, VGA, BNC, RCA
- Montaggio: scrivania, parete, incasso
- Dimensioni esterne: 204 x 141 x 37 mm

© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
Via Confienza, 10
10121 Torino
Italia

Telefono: 011 1962 1372
Fax: 011 1962 1373
Email: info@beetronics.it
Web: www.beetronics.it

Prodotto

Fabbricante	Beetronics
Numero articolo	8HD7M
Nome del prodotto	Monitor 8 pollici metallo
Garanzia	2 anni
Manuale d'uso	Scaricare PDF
Quickstart	Scaricare PDF

Schermo

Diagonale	8.2 pollici (209 mm)
Tipo di pannello	IPS-LCD
Rapporto d'aspetto	16:10 (16:9 e 4:3 regolabile)
Tempo di risposta	10 ms
MTBF	50K
Risoluzione del display	1280 x 800
Risoluzioni supportate	1920 x 1200 (max), 640 x 480 (min)
Pixel per pollice	184 PPI
Retroilluminazione	LED
Luminosità	450 cd/m2
Rapporto di contrasto	800:1
Sistema	PAL/NTSC/SECAM
Angolo di visione	178° orizzontale, 178° verticale

© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
Via Confienza, 10
10121 Torino
Italia

Telefono: 011 1962 1372
Fax: 011 1962 1373
Email: info@beetronics.it
Web: www.beetronics.it

Connettività

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA video	1x
Aux 3,5mm (ingresso)	1x
Aux 3,5mm (uscita)	1x
USB-A	1x lettore multimediale USB integrato

Dimensioni e peso

Colore	Nero
Peso	800 grammo (1200 grammo con supporto)
Larghezza	204 mm
Altezza	141 mm
Profondità	37 mm
Dimensioni del display	177 x 111 mm

Caratteristiche e funzionamento

Audio	Altoparlante incorporato
Blocco a chiave	I pulsanti di controllo possono essere bloccati
Acensione automatica	Si accende automaticamente quando riceve segnale o alimentazione
Dimmerabile	Luminosità di retroilluminazione regolabile
Immagine Specchiata	L'immagine può essere specchiata, orizzontalmente e verticalmente
Orientamento	Orizzontale, verticale, rivolto verso l'alto
Lettore multimediale USB	Il monitor dispone di un lettore multimediale USB integrato.

© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
Via Confienza, 10
10121 Torino
Italia

Telefono: 011 1962 1372
Fax: 011 1962 1373
Email: info@beetronics.it
Web: www.beetronics.it

Energia

Tensione d'ingresso	DC 9-33V
Consumi	Tipico 6.1 W (acceso), 0,4 W (standby)
Alimentazione	CC esterna (adattatore di alimentazione incluso)
Adattatore di alimentazione	Ingresso: AC100-240V, 50/60Hz, Uscita: 12V-2A
Connettore di uscita dell'adattatore di alimentazione	Spina cilindrica CC 2,1 mm x 5,5 mm

Ambientale

Max. funzionamento non-stop	24 ore su 24, 7 giorni su 7
Temperatura operativa	da -20°C a +60°C
Temperatura d'immagazzinamento	da -20°C a +70°C
Umidità operativa	20% - 90% senza condensa

Montaggio

Parete	VESA (75 mm)
Incasso	Due staffe per il montaggio incluso
Supporto	Regolabile e staccabile

Certificazione e Standards

Certificazione	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC

Contenuto dell'imballo

Contiene	Monitor, Due staffe per il montaggio, Telecomando, Alimentatore, Manuale d'istruzioni, supporto

© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
Via Confienza, 10
10121 Torino
Italia

Telefono: 011 1962 1372
Fax: 011 1962 1373
Email: info@beetronics.it
Web: www.beetronics.it

Accessori compatibili

Dimmer	Compatibile con dimmer esterno (DMK7/DMK8)
Montaggio a rack	Compatibile con kit per montaggio su rack da 19 pollici (RMK2)
Montaggio a parete	Compatibile con supporto da parete piatto (VWB1)
Piede	VDK3 già incluso

© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
Via Confienza, 10
10121 Torino
Italia

Telefono: 011 1962 1372
Fax: 011 1962 1373
Email: info@beetronics.it
Web: www.beetronics.it



© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
Via Confienza, 10
10121 Torino
Italia

Telefono: 011 1962 1372
Fax: 011 1962 1373
Email: info@beetronics.it
Web: www.beetronics.it