





Numero articolo: 22SDI7M

Monitor 22 pollici metallo SDI

Questo monitor Full HD da 22 pollici offre la migliore qualità d'immagine con eccellenti angoli di visione di 178°. Il monitor da 22 pollici ha una solida struttura in metallo ed è perfetto per il montaggio su scrivania, a soffitto o a parete. Il 22SDI7M può essere facilmente collegato a più sorgenti HDMI e SDI, nonché collegato in catena ad altri schermi grazie agli ingressi e alle uscite disponibili.

- ✓ Risoluzione 1920 x 1080 (Full HD)
- ✓ HDMI (ingresso + uscita), SDI (2x ingresso + 2x uscita)
- ✓ Installazione: incasso, parete, scrivania
- ✓ Dimensioni esterne: 511 x 309 x 43 mm



Prodotto

Fabbricante	Beetronics
Numero articolo	22SDI7M
Nome del prodotto	Monitor 22 pollici metallo SDI
Garanzia	2 anni
Manuale d'uso	Scaricare PDF
Quickstart	Scaricare PDF

Schermo

Diagonale	21.6 pollici (549 mm)
Tipo di pannello	IPS-LCD
Rapporto d'aspetto	16:9 (4:3 regolabile)
Tempo di risposta	10 ms
MTBF	50K
Risoluzione del display	1920 x 1080
Risoluzioni supportate	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixel per pollice	102 PPI
Retroilluminazione	LED
Luminosità	250 cd/m2
Rapporto di contrasto	3000:1
Sistema	PAL/NTSC/SECAM
Angolo di visione	178° orizzontale, 178° verticale

Connettività

HDMI ingresso	1x
HDMI uscita	1x
Aux 3,5mm (ingresso)	1x
Aux 3,5mm (uscita)	1x
USB-A	1x lettore multimediale USB integrato
SDI ingresso (3G)	2x
SDI uscita	2x

Dimensioni e peso

Colore	Nero
Peso	4300 grammo (5200 grammo con supporto)
Larghezza	511 mm
Altezza	308 mm
Profondità	43 mm
Dimensioni del display	478 x 269 mm

Caratteristiche e funzionamento

Audio	Altoparlante incorporato
Blocco a chiave	I pulsanti di controllo possono essere bloccati
Accensione automatica	Si accende automaticamente quando riceve segnale o alimentazione
Dimmerabile	Luminosità di retroilluminazione regolabile
Immagine Specchiata	L'immagine può essere specchiata, orizzontalmente e verticalmente
Orientamento	Orizzontale, verticale, rivolto verso l'alto
Lettore multimediale USB	Il monitor dispone di un lettore multimediale USB integrato.

Energia

Tensione d'ingresso	DC 9-33V
Consumi	Tipico 24.0 W (acceso), 0,4 W (standby)
Alimentazione	CC esterna (adattatore di alimentazione incluso)
Adattatore di alimentazione	Ingresso: AC100-240V, 50/60Hz, Uscita: 12V-3A
Connettore di uscita dell'adattatore di alimentazione	Spina cilindrica CC 2,1 mm x 5,5 mm

Ambientale

Max. funzionamento non-stop	24 ore su 24, 7 giorni su 7
Temperatura operativa	da -20°C a +60°C
Temperatura d'immagazzinamento	da -20°C a +70°C
Umidità operativa	20% - 80% senza condensa

Montaggio

Parete	✔ VESA (100 mm)
Incasso	✔ Due staffe per il montaggio incluso
Supporto	✔ Regolabile e staccabile

Certificazione e Standards

Certificazione	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC
----------------	---

Contenuto dell'imballo

Contiene	Monitor, Due staffe per il montaggio, Telecomando, Alimentatore, Manuale d'istruzioni, supporto
----------	---

Accessori compatibili

Dimmer	Compatibile con dimmer esterno (DMK7/DMK8)
Montaggio a parete	Compatibile con supporto da parete piatto (VWB1)
Piede	Compatibile con VDK7 supporto in metallo



