



Numero articolo: 8VG7M

Monitor 8 pollici metallo (4:3)

Questo monitor da 8 pollici ha un pannello IPS opaco con rapporto d'aspetto 4:3. Il monitor offre un'immagine nitida di alta qualità con eccellenti angoli di visione di 178°. Il monitor da 8 pollici ha una solida struttura in metallo ed è perfetto per il montaggio su scrivania, a soffitto o a parete. Grazie alle numerose opzioni di montaggio, il monitor in metallo da 8 pollici può essere perfettamente integrato in qualsiasi applicazione.

- ✓ Formato 4:3
- ✓ Connessioni: HDMI, VGA, BNC, RCA
- ✓ Montaggio: scrivania, parete, incasso
- ✓ Dimensioni esterne: 189 x 150 x 37 mm



Prodotto

Fabbricante	Beetronics
Numero articolo	8VG7M
Modello precedente	8VG3
Nome del prodotto	Monitor 8 pollici metallo (4:3)
Garanzia	2 anni
Manuale d'uso	Scaricare PDF
Quickstart	Scaricare PDF

Schermo

Diagonale	8.1 pollici (205 mm)
Tipo di pannello	IPS-LCD
Rapporto d'aspetto	4:3
Tempo di risposta	10 ms
MTBF	50K
Risoluzione del display	1024 x 768
Risoluzioni supportate	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixel per pollice	161 PPI
Retroilluminazione	LED
Luminosità	350 cd/m2
Rapporto di contrasto	800:1
Sistema	PAL/NTSC/SECAM
Angolo di visione	178° orizzontale, 178° verticale

Connettività

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA video	1x
Aux 3,5mm (ingresso)	1x
Aux 3,5mm (uscita)	1x
USB-A	1x lettore multimediale USB integrato

Dimensioni e peso

Colore	Nero
Peso	800 grammo (1200 grammo con supporto)
Larghezza	189 mm
Altezza	150 mm
Profondità	37 mm
Dimensioni del display	163 x 123 mm

Caratteristiche e funzionamento

Audio	Altoparlante incorporato
Accensione automatica	Si accende automaticamente quando riceve segnale o alimentazione
Orientamento	Orizzontale, verticale, rivolto verso l'alto
Lettore multimediale USB	Il monitor dispone di un lettore multimediale USB integrato.

Energia

Tensione d'ingresso	DC 9-33V
Consumi	Tipico 8.4 W (accesso), 0,4 W (standby)
Alimentazione	CC esterna (adattatore di alimentazione incluso)
Adattatore di alimentazione	Ingresso: AC100-240V, 50/60Hz, Uscita: 12V-2A
Connettore di uscita dell'adattatore di alimentazione	Spina cilindrica CC 2,1 mm x 5,5 mm

Ambientale

Max. funzionamento non-stop	24 ore su 24, 7 giorni su 7
Temperatura operativa	da -20°C a +60°C
Temperatura d'immagazzinamento	da -20°C a +70°C
Umidità operativa	20% - 90% senza condensa

Montaggio

Parete	✔ VESA (75 mm)
Incasso	✔ Due staffe per il montaggio incluso
Supporto	✔ Regolabile e staccabile

Certificazione e Standards

Certificazione	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC
----------------	---

Contenuto dell'imballo

Contiene	Monitor, Due staffe per il montaggio, Telecomando, Alimentatore, Manuale d'istruzioni, supporto
----------	---

Accessori compatibili

Ricevitore di infrarossi	Compatibile con extender a infrarossi (IRC7)
Dimmer	Compatibile con dimmer esterno (DMK7/DMK8)
Montaggio a rack	Compatibile con kit per montaggio su rack da 19 pollici (RMK2)
Montaggio a parete	Compatibile con supporto da parete piatto (VWB1)
Piede	VDK3 già incluso



