




Numero articolo: 19HB9M

Touchscreen 19 pollici metallo (alta luminosità)

- ✓ Pannello multi-touch Full HD ad alta luminosità
- ✓ Connessioni: HDMI, DisplayPort, USB-C, VGA
- ✓ Montaggio: incasso, pannello
- ✓ Dimensioni esterne: 472 x 296 x 45 mm



Prodotto

Fabbricante	Beetronics
Numero articolo	19HB9M
Nome del prodotto	Touchscreen 19 pollici metallo (alta luminosità)
Garanzia	2 anni
Manuale d'uso	Scaricare PDF
Quickstart	Scaricare PDF

Sistemi operativi supportati

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Big Sur, Monterey, Ventura, Sonoma
Linux	Tutte le distribuzioni Linux
ChromeOS	Tutte le versioni di ChromeOS
Brightsign	Tutte le versioni di BrightsignOS

Schermo

Diagonale	18.5 pollici (474 mm)
Rapporto d'aspetto	16:9 (4:3 regolabile)
Risoluzione del display	1920 x 1080
Risoluzioni supportate	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixel per pollice	118 PPI
Luminosità	1000 nits
Rapporto di contrasto	1000:1
Sistema	PAL/NTSC/SECAM
Angolo di visione	170° orizzontale, 170° verticale
Tecnologia touch	Capacitivo multi-touch a 10 punti (PCAP), optical bonded
Controllo touch	Stilo, mano, guanto

Connettività

HDMI	1x
DisplayPort	1x
VGA	1x
Aux 3,5mm (ingresso)	1x
Aux 3,5mm (uscita)	1x
USB-C	1x Video, audio, touch
USB-A	Tramite l'adattatore da USB-C a USB-A si attiva la funzionalità touch. Inoltre deve essere combinato con HDMI, DisplayPort o VGA per video e audio.

Dimensioni e peso

Colore	Nero
Dimensioni (senza supporto)	472 x 296 x 45 mm
Area attiva	413 x 233 mm
Peso	6250 grammo

Caratteristiche e funzionamento

Blocco a chiave	I pulsanti di controllo possono essere bloccati
Accensione automatica	Si accende automaticamente quando riceve segnale o alimentazione
Dimmerabile	Diminuzione automatica della luminosità in base alla luce ambientale tramite il sensore di luce integrato. Diminuzione della luminosità manuale tramite il telecomando o un dimmer opzionale.

Energia

Tensione d'ingresso	DC 10-36V
Consumi	Consumo 34.0 W (acceso), 0,4 W (standby)
Alimentazione	CC esterna (adattatore di alimentazione incluso)
Adattatore di alimentazione	Ingresso: AC100-240V, 50/60Hz, Uscita: 19V-3A
Connettore di uscita dell'adattatore di alimentazione	Spina cilindrica CC 2,1 mm x 5,5 mm

Ambientale

Temperatura operativa	da -20°C a +70°C
Temperatura d'immagazzinamento	da -20°C a +70°C
Umidità operativa	20% - 90% senza condensa

Montaggio

Parete	 VESA (100 mm)
Incasso	 Accessori per il montaggio a pannello inclusi

Certificazione e Standards

Grado di protezione IP	IP65 (Pannello anteriore), Montaggio a pannello IP65
Certificazione	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC

Contenuto dell'imballo

Contiene	Touchscreen, cavo da USB-C a USB-C, cavo da USB-C a USB-A, cavo Display Port, telecomando, morsetti di montaggio (8x), strisce di montaggio (8x), viti (8x), guarnizione di gomma, adattatore di rete, manuale.
----------	---

Accessori compatibili

Dimmer	Compatibile con dimmer esterno (DMK7/DMK8)
Montaggio a parete	Compatibile con supporto da parete piatto (VWB1)
Penna touch Stylus	Compatibile con CTS7 penna Stylus touchscreen capacitiva



