




Numero articolo: 17HB9M/U1

Touchscreen 17 Pollici Metallo (Alta Luminosità)

- ✓ Pannello multi-touch Full HD ad alta luminosità
- ✓ Connessioni: HDMI, DisplayPort, USB-C, VGA
- ✓ Montaggio: incasso, pannello
- ✓ Dimensioni esterne: 417 x 280 x 44 mm



Prodotto

Fabbricante	Beetronics
Linea di prodotto	HB Touchscreen Series
Nome del prodotto	Touchscreen 17 Pollici Metallo (Alta Luminosità)
Numero articolo	17HB9M/U1
Tipo di prodotto	Touchscreen
Garanzia	2 anni
Manuale d'uso	Scaricare PDF
Avvio rapido	Scaricare PDF

Architettura del display

Rapporto d'aspetto	16:10 (16:9 e 4:3 regolabile)
Risoluzione del display	1920 x 1200
Pixel per pollice	130 PPI
Diagonale	17.0 pollici (433 mm)
Superficie	Vetro temperato, finitura opaca
Orientamento supportato	Orizzontale, verticale, rivolto verso l'alto

Prestazioni del display

Luminosità massima	1000 nits (tipico)
Luminosità minima	1 nit
Rapporto di contrasto	1000:1
Angolo di visione	170° orizzontale, 170° verticale
Risoluzioni supportate	1920 x 1200 (max), 640 x 480 (min)

Tecnologia touch

Tecnologia touch	Capacitivo (PCAP), optical bonded
Punti di contatto	10 punti di contatto (Multitouch)
Interfaccia touch	Conforme USB HID
Controllo touch	Stilo, mano, guanto
Supporto gesti	Tocco, scorrimento, swipe, pinch-to-zoom (in base al sistema operativo e all'applicazione del sistema host)

Funzionalità operative

Audio	Doppi altoparlanti integrati
Blocco a chiave	I pulsanti di controllo possono essere bloccati.
Accensione automatica	Si accende automaticamente quando riceve segnale o alimentazione.
Dimmerabile	Luminosità della retroilluminazione regolabile tramite telecomando, dimmer opzionale o sensore di luce ambientale integrato per la regolazione automatica. Le soglie di dimmerazione sono configurabili.

Software e compatibilità

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Tahoe, Sequoia, Sonoma
Linux	Tutte le distribuzioni Linux
ChromeOS	Tutte le versioni di ChromeOS
Brightsign	Tutte le versioni di BrightsignOS
Samsung DeX	Tutte le versioni di Samsung DeX

Connettività

HDMI	1x
DisplayPort	1x
VGA	1x
USB-C	1x Video, audio, touch
USB-A	Tramite l'adattatore da USB-C a USB-A si attiva la funzionalità touch. Inoltre deve essere combinato con HDMI, DisplayPort o VGA per video e audio.
Ingresso Aux (3,5mm)	1x
Uscita Aux (3,5mm)	1x

Meccanica

Dimensioni (senza supporto)	417 x 280 x 44 mm
Area attiva	367 x 230 mm
Peso	3900 grammo
Colore	Nero

Montaggio

Parete	✔ VESA 100x100mm
Incasso	✔ Accessori per il montaggio a pannello inclusi
Orientamenti di montaggio supportati	Orizzontale, verticale, rivolto verso l'alto

Energia

Tensione d'ingresso	DC 10-36V
Consumi	32 W (acceso), 0,4 W (standby)
Alimentazione	CC esterna (adattatore di alimentazione incluso)
Adattatore di alimentazione	Ingresso: AC100-240V, 50/60Hz, Uscita: 19V-2.5A
Connettore di uscita dell'adattatore di alimentazione	Spina cilindrica CC 2,1 mm x 5,5 mm

Ambientale

Temperatura operativa	-20°C a +70°C (-4°F a 158°F)
Temperatura d'immagazzinamento	-30°C a +80°C (-22°F a 176°F)
Umidità operativa	10% - 90% senza condensa
Grado di protezione (IP)	Montaggio a pannello IP66
Resistenza agli urti (IK)	IK08
MTBF	50K

Conformità e normative

Standard regionali	CE, UKCA, FCC (Parte 15), ISED (ICES-003), CCC
Standard ambientali	RoHS, REACH, RAEE, California Proposition 65, minerali da conflitto (3TG; basato su dichiarazioni dei fornitori)
Standard di settore	Marittimo: IEC 60945, DNV-CG-0339 (richiede BEE-PSU1-MAR); Ferroviario: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455; Medicale: EN 60601-1, EN 60601-1-2 (richiede BEE-PSU1-MED)
Ambito di applicazione	Le norme e le certificazioni si applicano alla configurazione del prodotto testata utilizzando l'alimentatore specificato. La conformità finale a livello di sistema rimane responsabilità della parte responsabile dell'integrazione del sistema.
Dichiarazione di conformità	Scaricare PDF

Contenuto dell'imballo

Contiene	Touchscreen, cavo da USB-C a USB-C, cavo da USB-C a USB-A, morsetti di montaggio (8x), strisce di montaggio (8x), viti (8x), telecomando, alimentatore, guida rapida
----------	--

Accessori compatibili

Dimmer	Compatibile con dimmer esterno (DMK7/DMK8)
Montaggio a parete	Compatibile con supporto da parete piatto (VWB1)
Penna touch Stylus	Compatibile con CTS7 penna Stylus touchscreen capacitiva



