



Numero articolo: 12HD7

Monitor 12 pollici

Questo monitor Full HD da 12 pollici offre la migliore qualità d'immagine con eccellenti angoli di visione di 178°. Il monitor da 10 pollici ha una struttura leggera ed è ideale per il montaggio su scrivania o a parete. Il 12HD7 può essere collegato tramite connessioni HDMI, VGA, BNC o RCA.

- ✓ Risoluzione 1920 x 1200 (Full HD)
- ✓ Connessioni: HDMI, VGA, BNC, RCA
- ✓ Montaggio: scrivania, parete
- ✓ Dimensioni esterne: 284 x 177 x 27 mm



Prodotto

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Fabbricante | Beetronics |
| Numero articolo | 12HD7 |
| Nome del prodotto | Monitor 12 pollici |
| Garanzia | 2 anni |
| Manuale d'uso | Scaricare PDF |
| Quickstart | Scaricare PDF |

Schermo

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Diagonale | 11.0 pollici (279 mm) |
| Tipo di pannello | IPS-LCD |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 (4:3 regolabile) |
| Tempo di risposta | 10 ms |
| MTBF | 50K |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Risoluzioni supportate | 1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min) |
| Pixel per pollice | 190 PPI |
| Retroilluminazione | LED |
| Luminosità | 500 cd/m2 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Sistema | PAL/NTSC/SECAM |
| Angolo di visione | 178° orizzontale, 178° verticale |

Connettività

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| HDMI | 1x |
| VGA | 1x |
| BNC (CVBS) | 1x |
| RCA video | 1x |
| Aux 3,5mm (ingresso) | 1x |
| Aux 3,5mm (uscita) | 1x |
| USB-A | 1x lettore multimediale USB integrato |

Dimensioni e peso

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Colore | Nero |
| Peso | 600 grammo (1000 grammo con supporto) |
| Larghezza | 284 mm |
| Altezza | 179 mm |
| Profondità | 36 mm |
| Dimensioni del display | 256 x 144 mm |

Caratteristiche e funzionamento

| | |
|--------------------------|---|
| Audio | Altoparlante incorporato |
| Blocco a chiave | I pulsanti di controllo possono essere bloccati |
| Accensione automatica | Si accende automaticamente quando riceve segnale o alimentazione |
| Dimmerabile | Luminosità di retroilluminazione regolabile |
| Immagine Specchiata | L'immagine può essere specchiata, orizzontalmente e verticalmente |
| Orientamento | Orizzontale, verticale, rivolto verso l'alto |
| Lettore multimediale USB | Il monitor dispone di un lettore multimediale USB integrato. |

Energia

| | |
|---|--|
| Tensione d'ingresso | DC 9-33V |
| Consumi | Tipico 10.2 W (accesso), 0,4 W (standby) |
| Alimentazione | CC esterna (adattatore di alimentazione incluso) |
| Adattatore di alimentazione | Ingresso: AC100-240V, 50/60Hz, Uscita: 12V-2A |
| Connettore di uscita dell'adattatore di alimentazione | Spina cilindrica CC 2,1 mm x 5,5 mm |

Ambientale

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Max. funzionamento non-stop | 24 ore su 24, 7 giorni su 7 |
| Temperatura operativa | da -20°C a +60°C |
| Temperatura d'immagazzinamento | da -20°C a +70°C |
| Umidità operativa | 20% - 90% senza condensa |

Montaggio

| | |
|----------|--|
| Parete | ✔ VESA (75 mm) |
| Incasso | ✔ Possibile, accessori non disponibili |
| Supporto | ✔ Regolabile e staccabile |

Certificazione e Standards

| | |
|----------------|---|
| Certificazione | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC |
|----------------|---|

Contenuto dell'imballo

| | |
|----------|--|
| Contiene | Monitor, Supporto, Telecomando, Alimentatore di rete, Manuale d'istruzioni |
|----------|--|

Accessori compatibili

| | |
|--------------------|--|
| Montaggio a rack | Compatibile con kit per montaggio su rack da 19 pollici (RMK2) |
| Montaggio a parete | Compatibile con supporto da parete piatto (VWB1) |
| Piede | VDK3 già incluso |



