




Numero articolo: 12TS7

# Touchscreen 12 Pollici

Questo touchscreen Full HD da 12 pollici ha un pannello multi-touch affidabile che assicura un funzionamento preciso. Il 12TS7 offre una qualità delle immagini cristallina con angolo di visualizzazione di 178° ed è compatibile con i sistemi operativi Windows, Mac e Linux. Il monitor touchscreen è progettato per applicazioni professionali e adatto per un utilizzo intensivo.

- Pannello multi-touch Full HD
- Connessioni: HDMI, DisplayPort, USB-C, VGA
- Montaggio: scrivania, parete
- Oimensioni esterne: 284 x 179 x 34 mm











© 2025 Beetronics



1



### **Prodotto**

Fabbricante	Beetronics
Numero articolo	12TS7
Nome del prodotto	Touchscreen 12 Pollici
Garanzia	2 anni
Manuale d'uso	Scaricare PDF
Quickstart	Scaricare PDF

## Sistemi operativi supportati

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Tahoe, Sequoia, Sonoma
Linux	Tutte le distribuzioni Linux
ChromeOS	Tutte le versioni di ChromeOS
Brightsign	Tutte le versioni di BrightsignOS
Samsung DeX	Tutte le versioni di Samsung DeX

© 2025 Beetronics



Italia

011 1962 1373 info@beetronics.it

2



### Schermo

Diagonale	11.6 pollici (297 mm)
Tipo di pannello	IPS-LCD
Rapporto d'aspetto	16:9 (4:3 regolabile)
Tempo di risposta	10 ms
MTBF	50K
Risoluzione del display	1920 x 1080
Risoluzioni supportate	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixel per pollice	190 PPI
Retroilluminazione	LED
Luminosità	500 cd/m2
Rapporto di contrasto	1000:1
Sistema	PAL/NTSC/SECAM
Angolo di visione	178° orizzontale, 178° verticale
Superficie	Vetro temperato
Tecnologia touch	Capacitivo multi-touch a 10 punti (PCAP)
Controllo touch	Stilo, mano, guanto





### Connettività

НДМІ	1x
DisplayPort	1x
VGA	1x
USB-C	1x Video, audio, touch
USB-A	Tramite l'adattatore da USB-C a USB-A si attiva la funzionalità touch. Inoltre deve essere combinato con HDMI, DisplayPort o VGA per video e audio.
Ingresso Aux (3,5mm)	1x
Uscita Aux (3,5mm)	1x

## Dimensioni e peso

Colore	Nero
Dimensioni (senza supporto)	284 x 179 x 32 mm
Area attiva	259 x 143 mm
Peso	700 grammo (1100 grammo con supporto)

## Caratteristiche e funzionamento

Audio	Altoparlante incorporato
Blocco a chiave	I pulsanti di controllo possono essere bloccati
Acensione automatica	Si accende automaticamente quando riceve segnale o alimentazione
Dimmerabile	Luminosità di retroilluminazione regolabile
Orientamento	Orizzontale, verticale, rivolto verso l'alto







## Energia

Tensione d'ingresso	DC 9-36V
Consumi	11 W (acceso), 0,4 W (standby)
Alimentazione	CC esterna (adattatore di alimentazione incluso)
Adattatore di alimentazione	Ingresso: AC100-240V, 50/60Hz, Uscita: 19V-1.5A
Connettore di uscita dell'adattatore di alimentazione	Spina cilindrica CC 2,1 mm x 5,5 mm

#### **Ambientale**

Max. funzionamento non-stop	24 ore su 24, 7 giorni su 7
Temperatura operativa	da -20°C a +60°C
Temperatura d'immagazzinamento	da -20°C a +70°C
Umidità operativa	10% - 90% senza condensa

## Montaggio

Parete	
Incasso	
Supporto	⊗ Regolabile e staccabile

### Conformità

Grado di protezione (IP)	IP65 (Panello anteriore)
Resistenza agli urti (IK)	IK08
Standard e certificazioni	CE, FCC, ROHS, REACH, WEEE, UKCA, e-Mark, SAE J1113, EN50155, EN45545-2, EN60601-1 (richiede PSU1-MED), EN60601-1-2 (richiede PSU1-MED), CCC, CAN ICES-003(A)/NMB-003(A)

#### Contenuto dell'imballo

Contiene	Touchscreen, cavo da USB-C a USB-C, cavo da USB-C a USB-A, telecomando, adattatore
	di rete, manuale.







## Accessori compatibili

Ricevitore di infrarossi	Compatibile con extender a infrarossi (IRC7)
Montaggio a rack	Compatibile con kit per montaggio su rack da 19 pollici (RMK2)
Montaggio a parete	Compatibile con supporto da parete piatto (VWB1)
Piede	VDK3 già incluso
Penna touch Stylus	Compatibile con CTS7 penna Stylus touchscreen capacitiva







# **O** beetronics

