




Numero articolo: 13HD7M

## Monitor 13 pollici metallo

Questo monitor Full HD da 13 pollici offre la migliore qualità d'immagine con eccellenti angoli di visione di 178°. Il monitor da 13 pollici ha una solida struttura in metallo ed è perfetto per il montaggio su scrivania, a soffitto o a parete. 13HD7M può essere collegato tramite connessioni HDMI, VGA, BNC o RCA.

- ✓ Risoluzione 1920 x 1080 (Full HD)
- ✓ Connessioni: HDMI, VGA, BNC, RCA
- ✓ Montaggio: scrivania, parete, incasso
- ✓ Dimensioni esterne: 317 x 200 x 35 mm



## Prodotto

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Fabbricante        | Beetronics                    |
| Numero articolo    | 13HD7M                        |
| Modello precedente | 13HDM                         |
| Nome del prodotto  | Monitor 13 pollici metallo    |
| Garanzia           | 2 anni                        |
| Manuale d'uso      | <a href="#">Scaricare PDF</a> |
| Quickstart         | <a href="#">Scaricare PDF</a> |

## Schermo

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Diagonale               | 13.3 pollici (339 mm)              |
| Tipo di pannello        | IPS-LCD                            |
| Rapporto d'aspetto      | 16:9 (4:3 regolabile)              |
| Tempo di risposta       | 10 ms                              |
| MTBF                    | 50K                                |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080                        |
| Risoluzioni supportate  | 1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min) |
| Pixel per pollice       | 166 PPI                            |
| Retroilluminazione      | LED                                |
| Luminosità              | 300 cd/m2                          |
| Rapporto di contrasto   | 1400:1                             |
| Sistema                 | PAL/NTSC/SECAM                     |
| Angolo di visione       | 178° orizzontale, 178° verticale   |

## Connettività

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| HDMI                 | 1x                                    |
| VGA                  | 1x                                    |
| BNC (CVBS)           | 1x                                    |
| RCA video            | 1x                                    |
| Aux 3,5mm (ingresso) | 1x                                    |
| Aux 3,5mm (uscita)   | 1x                                    |
| USB-A                | 1x lettore multimediale USB integrato |

## Dimensioni e peso

|                        |  |
|------------------------|--|
| Colore                 | Nero                                   |
| Peso                   | 1600 grammo (2000 grammo con supporto) |
| Larghezza              | 317 mm                                 |
| Altezza                | 201 mm                                 |
| Profondità             | 36 mm                                  |
| Dimensioni del display | 295 x 166 mm                           |

## Caratteristiche e funzionamento

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Audio                    | Altoparlante incorporato  |
| Blocco a chiave          | I pulsanti di controllo possono essere bloccati                   |
| Accensione automatica    | Si accende automaticamente quando riceve segnale o alimentazione  |
| Dimmerabile              | Luminosità di retroilluminazione regolabile                       |
| Immagine Specchiata      | L'immagine può essere specchiata, orizzontalmente e verticalmente |
| Orientamento             | Orizzontale, verticale, rivolto verso l'alto                      |
| Lettore multimediale USB | Il monitor dispone di un lettore multimediale USB integrato.      |

## Energia

|   |  |
|---|--|
| Tensione d'ingresso                                   | DC 9-33V   |
| Consumi   | Tipico 11.2 W (accesso), 0,4 W (standby)         |
| Alimentazione   | CC esterna (adattatore di alimentazione incluso) |
| Adattatore di alimentazione                           | Ingresso: AC100-240V, 50/60Hz, Uscita: 12V-2A    |
| Connettore di uscita dell'adattatore di alimentazione | Spina cilindrica CC 2,1 mm x 5,5 mm              |

## Ambientale

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Max. funzionamento non-stop    | 24 ore su 24, 7 giorni su 7 |
| Temperatura operativa          | da -20°C a +60°C            |
| Temperatura d'immagazzinamento | da -20°C a +70°C            |
| Umidità operativa              | 20% - 90% senza condensa    |

## Montaggio

|          |   |
|----------|---|
| Parete   | <input checked="" type="checkbox"/> VESA (75 mm)                        |
| Incasso  | <input checked="" type="checkbox"/> Due staffe per il montaggio incluso |
| Supporto | <input checked="" type="checkbox"/> Regolabile e staccabile             |

## Certificazione e Standards

|                |   |
|----------------|---|
| Certificazione | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC |
|----------------|---|

## Contenuto dell'imballo

|          |   |
|----------|---|
| Contiene | Monitor, Due staffe per il montaggio, Telecomando, Alimentatore, Manuale d'istruzioni, supporto |
|----------|---|

## Accessori compatibili

|                    |  |
|--------------------|--|
| Dimmer             | Compatibile con dimmer esterno (DMK7/DMK8)                     |
| Montaggio a rack   | Compatibile con kit per montaggio su rack da 19 pollici (RMK2) |
| Montaggio a parete | Compatibile con supporto da parete piatto (VWB1)               |
| Piede              | VDK4 già incluso   |



