



Numero articolo: 13HD7

## Monitor 13 pollici

Questo monitor Full HD da 13 pollici offre la migliore qualità d'immagine con eccellenti angoli di visione di 178°. Il monitor da 13 pollici ha una struttura leggera ed è ideale per il montaggio su scrivania o a parete. Il 13HD7 può essere collegato tramite connessioni HDMI, VGA, BNC o RCA.

- ✓ Risoluzione 1920 x 1200 (Full HD)
- ✓ Connessioni: HDMI, VGA, BNC, RCA
- ✓ Montaggio: scrivania, parete
- ✓ Dimensioni esterne: 318 x 200 x 33 mm



## Prodotto

Fabbricante	Beetronics
Numero articolo	13HD7
Nome del prodotto	Monitor 13 pollici
Garanzia	2 anni
Manuale d'uso	<a href="#">Scaricare PDF</a>
Quickstart	<a href="#">Scaricare PDF</a>

## Schermo

Diagonale	13.0 pollici (330 mm)
Tipo di pannello	IPS-LCD
Rapporto d'aspetto	16:9 (4:3 regolabile)
Tempo di risposta	10 ms
MTBF	50K
Risoluzione del display	1920 x 1080
Risoluzioni supportate	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixel per pollice	166 PPI
Retroilluminazione	LED
Luminosità	300 cd/m2
Rapporto di contrasto	1400:1
Sistema	PAL/NTSC/SECAM
Angolo di visione	178° orizzontale, 178° verticale

## Connettività

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA video	1x
Aux 3,5mm (uscita)	1x
USB-A	1x lettore multimediale USB integrato

## Dimensioni e peso

Colore	Nero
Peso	600 grammo (1000 grammo con supporto)
Larghezza	318 mm
Altezza	200 mm
Profondità	33 mm
Dimensioni del display	293 x 165 mm

## Caratteristiche e funzionamento

Audio	Altoparlante incorporato
Blocco a chiave	I pulsanti di controllo possono essere bloccati
Accensione automatica	Si accende automaticamente quando riceve segnale o alimentazione
Dimmerabile	Luminosità di retroilluminazione regolabile
Immagine Specchiata	L'immagine può essere specchiata, orizzontalmente e verticalmente
Orientamento	Orizzontale, verticale, rivolto verso l'alto
Lettore multimediale USB	Il monitor dispone di un lettore multimediale USB integrato.

## Energia

Tensione d'ingresso	DC 9-33V
Consumi	Tipico 9.1 W (acceso), 0,4 W (standby)
Alimentazione	CC esterna (adattatore di alimentazione incluso)
Adattatore di alimentazione	Ingresso: AC100-240V, 50/60Hz, Uscita: 12V-2A
Connettore di uscita dell'adattatore di alimentazione	Spina cilindrica CC 2,1 mm x 5,5 mm

## Ambientale

Max. funzionamento non-stop	24 ore su 24, 7 giorni su 7
Temperatura operativa	da -20°C a +60°C
Temperatura d'immagazzinamento	da -20°C a +70°C
Umidità operativa	20% - 80% senza condensa

## Montaggio

Parete	<input checked="" type="checkbox"/> VESA (75 mm)
Incasso	<input checked="" type="checkbox"/> Possibile, accessori non disponibili
Supporto	<input checked="" type="checkbox"/> Regolabile e staccabile

## Certificazione e Standards

Certificazione	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC
----------------	---

## Contenuto dell'imballo

Contiene	Monitor, Supporto, Telecomando, Alimentatore di rete, Manuale d'istruzioni
----------	--

## Accessori compatibili

Montaggio a rack	Compatibile con kit per montaggio su rack da 19 pollici (RMK2)
Montaggio a parete	Compatibile con supporto da parete piatto (VWB1)
Piede	VDK4 già incluso



