



Numero articolo: 12TS3W

## Touchscreen 12 pollici (bianco)

---

Questo touchscreen bianco da 12 pollici ha un pannello multi-touch affidabile che assicura un funzionamento preciso. Il 12TS3W offre una qualità delle immagini cristallina con angolo di visualizzazione di 178° ed è compatibile con i sistemi operativi Windows, Mac, Linux e Android. Il monitor touchscreen è progettato per applicazioni professionali e adatto per un utilizzo intensivo.

- ✓ Schermo multi-touch Full HD
- ✓ Compatibile con Windows, Mac, Linux e Android
- ✓ Installazione: parete, scrivania
- ✓ Dimensioni: 284 x 179 x 35 mm

## Prodotto

Fabbricante	Beetronics
Numero articolo	12TS3W
Nome del prodotto	Touchscreen 12 pollici (bianco)
Garanzia	2 anni

## Sistemi operativi supportati

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Tahoe, Sequoia, Sonoma
Linux	Tutte le distribuzioni Linux

## Schermo

Diagonale	11.6 pollici (296 mm)
Rapporto d'aspetto	16:9 (4:3 regolabile)
Risoluzione del display	1920 x 1080
Risoluzioni supportate	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixel per pollice	184 PPI
Rapporto di contrasto	700:1
Sistema	PAL/NTSC/SECAM
Angolo di visione	178° orizzontale, 178° verticale
Tecnologia touch	Capacitivo multi-touch a 10 punti (PCAP)
Controllo touch	Stilo, mano, guanto

## Connettività

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA video	1x
USB-A	Solo per funzionalità touch
Uscita Aux (3,5mm)	1x

## Dimensioni e peso

Colore	Bianco
--------	--------

## Caratteristiche e funzionamento

Audio	Altoparlante incorporato
Blocco a chiave	I pulsanti di controllo possono essere bloccati
Accensione automatica	Si accende automaticamente quando riceve segnale o alimentazione
Dimmerabile	Luminosità di retroilluminazione regolabile
Immagine Specchiata	L'immagine può essere specchiata, orizzontalmente e verticalmente

## Energia

Tensione d'ingresso	DC 9-33V
Adattatore di alimentazione	Ingresso: AC100-240V, 50/60Hz, Uscita: 12V-2A

## Ambientale

Temperatura operativa	da -20°C a +60°C
Temperatura d'immagazzinamento	da -20°C a +70°C
Umidità operativa	10% - 90% senza condensa

## Montaggio

Parete	✔ VESA 75x75mm
Incasso	✔ Possibile, accessori non disponibili
Supporto	✔ Regolabile e staccabile

## Conformità

Grado di protezione (IP)	IP65 (Pannello anteriore)
Standard e certificazioni	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601-1, EN60601-1-2, CCC, CAN ICES-003(A)/NMB-003(A)

## Contenuto dell'imballo

Contiene	Touchscreen, Alimentatore, Telecomando, Cavo USB, Supporto, Manuale d'istruzioni
----------	--



